

Autobag® PaceSetter PS 125™ 卓上型包装機 — 手動充填式包装システムの決定版

Autobag® PaceSetter PS 125™ および PS 125 OneStep™ 卓上型包装機は、手動充填による包装作業の簡易性、汎用性、品質、価値を高める目的で特別に開発された製品です。

1 分間に最大 25 袋 (OneStep バージョンでは最大 15 袋) の動作速度を誇る PS 125 OneStep 卓上型包装システムは、シンプルで革新的なエンジニアリングを実現しています。PS 125 は、設置面積が 559 x 483 mm、重量が 37 kg という省スペース設計が特徴で、完全電動の静音設計で圧縮空気を必要とせず、中小規模のあらゆる生産環境に対応できる高度な適応性を備えています。

PS 125 は、動作パラメータや作業のセットアップおよび保存、オンボードシステム診断に簡単にアクセスできるユーザーフレンドリーなディスプレイを備えているため、操作が簡単です。また独自設計の固定ターンテーブルと AutoThread™ 機能により、人間工学的な操作および Autobag ロール巻きバッグの交換もスムーズに実施できます。袋はインデックス駆動で自動的に送り出され、手動で内容物をロードした後は、Push-to-Seal™ 機能または標準フットペダル、自動サイクル制御を使用してシーリングを行います。

PaceSetter PS 125 OneStep™ は、標準型 PS 125 と同様の利便性に加え、内蔵型 PH 412 インプリンターを備えています。PS 125 OneStep には短時間稼働や注文品の発送業務に理想的なネクスト・バッグ・アウト印刷技術が採用されており、高解像度の図や文字、バーコードを直接印刷することで、ラベル付け作業を別途行う手間を削減できます。プリンターヘッドは後方に傾斜できるためメンテナンスも簡単で、オプションの AutoLabel™ ラベルデザインソフトウェアを使えばラベルを容易に作成できます。

システムに対応した最大幅 268 mm X 長さ 432 mm の事前開口式ロール巻きバッグを使用した PaceSetter PS 125 および PS 125 OneStep は、簡易性とコスト効率に優れた包装ソリューションを提供します。

用途

- ・ 航空宇宙および防衛
- ・ 衣類およびアクセサリ類の包装
- ・ 自動車
- ・ 電子機器
- ・ 食品
- ・ ハードウェアおよびファスナー
- ・ 医療
- ・ 趣味および制作関連品
- ・ 家庭用品
- ・ 通信販売品および医薬品の発送業務
- ・ 個人用製品
- ・ ペット用製品
- ・ 玩具



ネクスト・バッグ・アウト印刷機能により、注文品の発送業務における精度を向上させ、かつ無駄な待ち時間を削減できる*



使いやすさを考慮した操作手順でジョブデータを記憶させ、後に呼び出すことが可能



オープンな充填エリアとコントロール式シーリングバーにより、充填作業の柔軟性とオペレータの安全性を向上



固定ターンテーブルと AutoThread™ 機能を搭載しているため、バッグのアクセスと交換が簡単

*PS 125 OneStepバージョンのみ

特徴とメリット

全電動システム

操作に圧縮空気は不要

使いやすさを重視

使いやすさを考慮したメニュー構成によりジョブデータの記憶・呼び出しが可能だけでなく、オンボード診断を実行して生産性とアップタイムを向上

優れた印刷性能

高解像度のグラフィックやテキスト、バーコードを袋に直接印刷でき*、後方に傾斜可能なプリンターヘッドを採用しているためメンテナンスも簡単

コンパクト設計

中小規模の包装作業に適したコンパクト設計

フィルムコントロール

ダンサーアセンブリが包材の動きを制御して袋のズレを最小限にとどめ、インライン印刷*、充填、シーリング時の正確な位置決めを実現



バッグサポート

位置変更が可能なバッグサポートシェルフが優れた柔軟性を実現



メンテナンスが簡単

プリンターは後方への傾斜が可能で*メンテナンスも簡単。また、純正の AutoLabel™ 熱転写サーマルリボンを使用することで最高の印刷品質を実現可能



オプション

- バッグデフレーター
- シンプルなファネル
- AutoLabel™ デザイナーソフトウェア*

技術要件

PS 125



← 長さ483 mm X 幅559 mm →

PS 125 OneStep



← 長さ483 mm X 幅559 mm →

PS 125

重量	37 kg
電気	110/220 VAC、50/60 Hz、5.0/2.7 Amps
パススルー	最大86 mm
袋厚さ	25~102 Micron
袋寸法	幅: 51~267 mm、長さ: 102~432 mm

PS 125 OneStep

重量	50 kg
電気	110/220 VAC、50/60 Hz、5.0/2.7 Amps
パススルー	最大86 mm
袋厚さ	25~102 Micron
袋寸法	幅: 51~267 mm、長さ: 102~432 mm



システム対応バッグ



サービス&サポート



カスタムエンジニアリング&統合

*PS 125 OneStepバージョンのみ

☎ 049-227-6066 ✉ info@autobag.jp 🌐 autobag.jp

🏠 Automated Packaging Systems Japan
〒350-0164
埼玉県比企郡川島町吹塚 818-1-101

© Feb 2017 Automated Packaging Systems. 機能、オプション、技術仕様は変更される場合があります。® または ™ マークが付された名称は、Automated Packaging Systems, Inc. が米国において商標として登録済みである、または別途商標権を請求しているものです。これらのマークは他の国でも登録されている場合があり、かかる権利が認められる国においては、判例法上の権利が適用されます。

 **Automated**
PACKAGING SYSTEMS

Japan